



# Technisches Datenblatt

## Dräger X-plore 8300

### Gebläsefiltergerät

---

## 1. Allgemeine Daten

|       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Hersteller                          | Dräger Safety AG & Co. KGaA<br>Revalstraße 1, D – 23560 Lübeck, Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2   | Bezeichnung                         | X-plore 8300 Gebläsefiltergerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3   | Dräger<br>Sachnummer                | 3732600 - X-plore 8300 Gebläseeinheit (Universal)<br>3732605 - X-plore 8300 Gebläseeinheit (Maske 160 l/min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4   | GTIN / EAN                          | 3732600: 04048675782964<br>3732605: 04048675782971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5   | Verwendungszweck                    | Das Gebläsefiltergerät schützt den Geräteträger vor Partikeln in der Umgebungsluft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Einschränkung des Verwendungszwecks | Das Gebläsefiltergerät Dräger X-plore 8300 ist <b>nicht</b> geeignet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Schutz gegen schädigende Dämpfe und Gase</li> <li>• für Einsätze in unbelüfteten Behältern, Gruben, Kanälen usw.</li> <li>• bei Schadstoffkonzentrationen, die eine unmittelbare Gefährdung für Leben oder Gesundheit darstellen (sog. IDLH-Konzentrationen)</li> <li>• für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.</li> </ul> |
| 1.6   | Funktionsbeschreibung               | Das Gebläsefiltergerät ist ein umluftabhängiges Atemschutzgerät. Es filtert Umgebungsluft und stellt sie als Atemluft zur Verfügung. Das Gerät saugt permanent Umgebungsluft durch den Filter an. Im Filter werden dem Filtertyp entsprechend schädliche Stoffe gefiltert. Auf diese Weise wird die Umgebungsluft aufbereitet und gelangt schließlich in den Atemanschluss. Dort steht sie als Atemluft bereit.                                           |
| 1.7.  | Zulassungen                         | <b>Hinweis:</b><br>Für die genaue Atemschutzklasse mit den entsprechenden Kopfstücken, nutzen Sie bitte das Dokument 9300998 X-plore 8300 Notes on Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.7.1 | Atemschutz                          | <b>EN 12941:2023</b><br>TH3 oder TH2 Systemzulassung in Verbindung mit Dräger X-plore 8000 Helme, Hauben, Schutzvisier, Schweißvisiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                     | <b>EN 12942:2023</b><br>TM3 Systemzulassung in Verbindung Dräger X-plore 6300, 6530 und 6570 Vollmasken und Dräger FPS 7000 Vollmasken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                     | <b>EN 12942:2023</b><br>TM2 Systemzulassung in Verbindung mit Dräger X-plore 4740 Halbmasken (Nur in Verbindung mit R59610 - X-plore 8000 Flexibler Schlauch Masken)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                     | <b>AS/NZS 1716:2012</b><br>Systemzulassung in Verbindung mit Dräger X-plore 8000 Helme, Hauben, Schutzvisier, Schweißvisiere, 4740 Halbmasken, 6300, 6530 und 6570 Vollmasken und Dräger FPS 7000 Vollmasken                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                     | <b>NIOSH:</b> Zulassung in Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7.2 | Schutzart                           | IP 67 (6-staubdicht, 7-geschützt gegen zeitweises Eintauchen)<br>(Nur in Verbindung mit dem Waschstopfen Schlauchanschluss 3732631 & dem Waschstopfen Gebläseinlass 3732632)<br><br>IP 65 (6-staubdicht, 5-Strahlwasser aus allen Richtungen)<br>(bei eingesetztem Filter und montiertem Schlauch)                                                                                                                                                        |

## 2. Aufbau / Komponenten & technische Daten

|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | <b>Aufbau</b>                                              | Ein <b>vollständiges</b> System setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                            | Gebläseeinheit inkl. fest verbautem Langzeit-Akku                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                            | Partikelfilter                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                            | Tragesystem<br>(Standardgürtel, Dekongürtel, Ledergürtel oder Standard-Rucksacktragesystem)                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                            | Atemschlauch<br>(Standard- oder Flexibler Schlauch Masken,<br>Standard- oder Flexibler Schlauch Helm/Visier/Haube oder Robuster Schlauch Helm/Visier/Haube)                                                                                                                                                          |
|     |                                                            | Atemanschluss / Kopfstücke<br>(Helme, Visiere, Hauben, Schweißvisiere, Halb- oder Vollmasken)                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2 | <b>Gebläseeinheit</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Maße (LxBxH)                                               | 180 x 110 x 52 mm (ohne Filter & mit Schlauchanschluss)                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Maße (LxBxH)                                               | 180 x 153 x 52 mm (mit Filter & mit Schlauchanschluss)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Gewicht                                                    | 635 g (inkl. fest verbautem Akku, ohne Filter)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3 | <b>Akku</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Technologie                                                | Lithium-Ionen-Akku                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Lagertemperatur                                            | -20 °C bis 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Ladetemperatur                                             | 0 °C bis 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Ladedauer                                                  | >80 % nach 2 h laden<br>(Bis zu einer maximalen Raumtemperatur von ca. 35 °C)                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Nenneinsatzdauer                                           | 8 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Minimale Einsatzdauer gemäß EN 1294x bei max. Volumenstrom | X-plore 8300 Gebläseeinheit (Universal) [3732600]: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauben/Helme/Schutzvisiere: 7 Stunden</li> <li>• Halb-/Vollmasken: 6 Stunden</li> </ul> X-plore 8300 Gebläseeinheit (Spezial) [3732605]: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halb-/Vollmasken: 5 Stunden</li> </ul> |
|     | Nennspannung                                               | 14,4 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Nennkapazität                                              | 3,5 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Energie                                                    | 50,4 Wh                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Gewicht                                                    | ca. 200 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Bauart                                                     | Fest verbaut in der Gebläseeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Service                                                    | Akku kann im Servicefall ausgetauscht werden                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3.1</b> | <b>Standardladegerät</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Sachnummer                | 3732635                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Eingangsspannung          | 100 V AC bis 240 V AC +10 %/-10 %<br>50 Hz bis 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Eingangsstrom             | 0,6 A bis 0,3 A bei maximaler Last                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Ausgangsspannung          | 18 V DC +5 % / -5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Ausgangsstrom             | 1670 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Betriebstemperatur        | 0 °C bis +35 °C, ≤ 95 % relative<br>Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Lagertemperatur           | -20 °C bis +70 °C, 10 % bis<br>90 % relative Luftfeuchtigkeit                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | IP-Schutzart              | IP 40 (4- Schutz gegen feste Fremdkörper ≥ 1 mm, 0- Kein Schutz<br>gegen Wasser)                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2.4</b>   | <b>Tragesystem</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2.4.1</b> | <b>Standardgürtel</b>     | (Nur eine Länge)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Sachnummer                | 3732640                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Beschreibung              | Der Standardgürtel verfügt über ein textiles Gurtband, welches<br>durch die Laschen der Gebläseeinheit geführt werden muss.                                                                                                                                                                          |
|              | Material                  | Polyester (gewebt)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Längenbereich             | ca. 700 bis 1400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Gewicht                   | 120 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2.4.2</b> | <b>Dekongürtel</b>        | (Nur eine Länge)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Sachnummer                | 3732641                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | Beschreibung              | Der Dekongürtel verfügt über ein glattes Kunststoff-Gurtband und<br>ist für einfache Reinigung und Desinfektion ausgelegt. Der<br>Dekongürtel muss durch die Laschen der Gebläseeinheit geführt<br>werden. Auch die Schnalle ist für entsprechenden Reinigungs-<br>prozesse ausgelegt und optimiert. |
|              | Material                  | Polyester mit PVC (Polyvinylchlorid) Beschichtung                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | Längenbereich             | ca. 700 bis 1400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Gewicht                   | ca. 260 g                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2.4.3</b> | <b>Gurtverlängerungen</b> | Für den X-plore 8300 Standardgürtel gibt es optional eine<br>Gurtverlängerung (350 mm) – R59750                                                                                                                                                                                                      |
|              |                           | Für den X-plore 8300 Dekon-Gürtel gibt es optional eine<br>Gurtverlängerung (350 mm) – 3732644                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.4 | <b>Ledergürtel</b>                               | (Nur eine Länge)                                                                                                                                                                                                      |
|       | Sachnummer                                       | 3732642                                                                                                                                                                                                               |
|       | Beschreibung                                     | Der Ledergürtel verfügt über ein Gurtband aus 100-prozentigem Leder und ist zum Beispiel für Schweißieranwendungen geeignet. Der Ledergürtel muss durch die Laschen der Gebläseeinheit geführt werden.                |
|       | Material                                         | 100 % Leder                                                                                                                                                                                                           |
|       | Längenbereich                                    | ca. 700 bis 1400 mm                                                                                                                                                                                                   |
|       | Gewicht                                          | ca. 230 g                                                                                                                                                                                                             |
| 2.4.5 | <b>Rucksacktragesystem<br/>Standard / Textil</b> |                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Sachnummer                                       | 3732645                                                                                                                                                                                                               |
|       | Beschreibung                                     | Das Rucksacktragesystem dient als Trageoption zur besseren Gewichtsverteilung für den Einsatz mit dem Gebläsefiltergerät Dräger X-plore 8300. Das Halteband muss durch die Laschen der Gebläseeinheit geführt werden. |
|       | Gurte 20 / 25/ 50 mm                             | Polyester                                                                                                                                                                                                             |
|       | Elastisches Gurtband                             | Polyester mit Latex                                                                                                                                                                                                   |
|       | Mesh innen/ außen                                | Polyester                                                                                                                                                                                                             |
|       | Schaum                                           | EPE (expandiertes Polyethylen)                                                                                                                                                                                        |
|       | Verschlüsse                                      | POM (Polyoxymethylen)                                                                                                                                                                                                 |
|       | Kantenbindung                                    | PP (Polypropylen)                                                                                                                                                                                                     |
|       | Gewicht                                          | ca. 270 g                                                                                                                                                                                                             |
| 2.5.  | <b>Atemschläuche</b>                             |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5.1 | <b>Standardschlauch<br/>Helm/Visier/Haube</b>    |                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Sachnummer                                       | R59620                                                                                                                                                                                                                |
|       | Maße & Außen-Ø                                   | 688 mm / Ø 32 mm                                                                                                                                                                                                      |
|       | Gewicht                                          | 164 g                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.5.2 | <b>Flexibler Schlauch<br/>Helm/Visier/Haube</b>  | (Längenangaben für flexible Schläuche: Blocklänge/hängend)                                                                                                                                                            |
|       | Sachnummer                                       | R59600                                                                                                                                                                                                                |
|       | Maße & Außen-Ø                                   | 442/791 mm / Ø 32 mm                                                                                                                                                                                                  |
|       | Gewicht                                          | 225 g                                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                   |                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.3 | <b>Robuster Schlauch<br/>(Helm/Visier/Haube)</b>  | (Längenangaben für flexible Schläuche: Blocklänge/hängend)                                                                              |
|       | Sachnummer                                        | 3717390                                                                                                                                 |
|       | Maße & Außen-Ø                                    | 814 mm +/- 25 mm; Ø 32 mm                                                                                                               |
|       | Gewicht                                           | 371 g                                                                                                                                   |
| 2.5.4 | <b>Standardschlauch<br/>Halb- und Vollmaske</b>   |                                                                                                                                         |
|       | Sachnummer                                        | R59630                                                                                                                                  |
|       | Maße & Außen-Ø                                    | 952 mm / Ø 32 mm                                                                                                                        |
|       | Gewicht                                           | 185 g                                                                                                                                   |
| 2.5.5 | <b>Flexibler Schlauch<br/>Halb- und Vollmaske</b> | (Längenangaben für flexible Schläuche: Blocklänge/hängend)                                                                              |
|       | Sachnummer                                        | R59610                                                                                                                                  |
|       | Maße & Außen-Ø                                    | 615/1.147 mm / Ø 32 mm                                                                                                                  |
|       | Gewicht                                           | 232 g                                                                                                                                   |
| 2.6   | <b>Filter</b>                                     |                                                                                                                                         |
|       | Sachnummer                                        | 3732610                                                                                                                                 |
|       | Beschreibung                                      | Das X-plore 8300 System kommt ausschließlich mit Partikelfiltern zum Einsatz<br><br>P: Partikel<br>R: Reusable<br>S: Solid<br>L: Liquid |
|       | Gewicht                                           | Unbeladen ca. 180g                                                                                                                      |
|       | Bauart                                            | Kompakte und integrierte Filterbauweise                                                                                                 |
|       | Montage                                           | Bajonettanschluss (30 Grad drehbar)                                                                                                     |

### 3. Technische Daten Gebläsefiltergerät

|     |                             |                                                                                                               |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Volumenstrom                | Automatische Erkennung des verwendeten Atemanschlusstyps und entsprechende Anpassung des Volumenstrombereichs |
|     | Volumenstrombereich         | X-plore 8300 Gebläseeinheit (Universal) [3732600]                                                             |
|     | Hauben / Helme / Visiere    | 175/210 L/min                                                                                                 |
|     | Halb- / Vollmasken          | 120/ 145 L/min                                                                                                |
|     | Volumenstrombereich         | X-plore 8300 Gebläseeinheit (Maske 160 l/min) [3732605]                                                       |
|     | Halb- / Vollmasken          | 160/ 185 L/min                                                                                                |
| 3.2 | Warneinrichtungen           | Während des Gebrauchs auftretende Störungen werden durch Warneinrichtungen angezeigt                          |
|     | Optischer Alarm             | Anzeige am Bedienfeld                                                                                         |
|     | Akustischer Alarm           | >75 dB                                                                                                        |
| 3.3 | Arbeitstemperatur           | -10 °C bis 60 °C                                                                                              |
| 3.4 | Lagertemperatur             | -20 °C bis 60 °C (inkl. Akku)                                                                                 |
| 3.5 | Arbeits- / Lagerluftfeuchte | ≤ 95 % relative Feuchte                                                                                       |
| 3.6 | Geräuschpegel               | ≤ 60 dB(A)                                                                                                    |
| 3.7 | Einsatzhöhe                 | -150 m unter bis 2500 m über dem Meeresspiegel                                                                |

### 4. Reinigung

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Zugelassene und freigegebene Mittel     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suma Jade Pur-Eco L8 (Reinigungsmittel)</li> <li>• Neodisher MediClean forte (Reinigungsmittel)</li> <li>• Neodisher Dekonta AF (Reinigungs- und Desinfektionsmittel)</li> <li>• Suma Med neutral (Neutralisierungsmittel)</li> <li>• Neodisher Polyklar (Neutralisierungsmittel)</li> </ul>                                                                             |
| 4.2 | Konzentrationen der eingesetzten Mittel | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suma Jade Pur-Eco L8: 0,4 %</li> <li>• Neutralisierungsmittel für Suma Jade Pur-Eco L8: Suma</li> <li>• Med neutral 0,05 % bis 0,1 %</li> <li>• Neodisher MediClean Forte: 0,5 % bis 1,0 %</li> <li>• Neodisher Dekonta AF: 1 %</li> <li>• Neutralisierungsmittel für neodisher MediClean Forte und Neodisher Dekonta AF: neodisher Polyklar 0,05 % bis 0,1 %</li> </ul> |
| 4.3 | Temperaturen                            | <p>Reinigungs- und Desinfektionsphase:<br/>+55 °C (Suma Jade); +50 °C bis +55 °C (neodisher)</p> <p>Spülphase:<br/>+50 °C bis +55 °C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 5. Dokumentation

---

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | Kennzeichnung           | <p><b>Typenschild enthält folgende Angaben:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Produktbezeichnung</li><li>- Sachnummer</li><li>- CE-Kennzeichen</li><li>- Symbol "Gebrauchsanweisung beachten", "Lagerbedingungen"</li><li>- Recycling Symbol</li><li>- Zulassungskennzeichnungen</li><li>- Produktionsland</li><li>- Hersteller</li><li>- Importer für UK</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.2 | Gebrauchs-<br>anweisung | <p><b>Jede Verpackungseinheit enthält eine Gebrauchsanweisung und ein Notes on Approval in folgender Sprache:</b></p> <p>Englisch</p> <p><b>Online gibt es die Gebrauchsanweisungen in den folgenden Sprachen:</b></p> <p>Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Bulgarisch, Chinesisch, Estnisch, Finnisch, Griechisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Ungarisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch</p> <p><b>Online gibt es das Notes on Approval in der folgenden Sprache:</b></p> <p>Englisch</p> <p>Link zu den weiteren Sprachen:<br/><a href="http://www.draeger.com/ifu">www.draeger.com/ifu</a></p>  |

---



## 6. Sonstiges

- |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. Verwender-<br>hinweise und<br>Einschränkungen | Das Produkt erfüllt die Mindestforderungen gemäß Norm nach angegebener Klasse und Typ (siehe Kennzeichnung). Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Dieses kann zu längeren oder kürzeren Haltezeiten führen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Zusätzlich ist das Wissen um alle relevanten Anwendungsregeln absolut notwendig (insbesondere die Einsatzbeschränkungen für Filtergeräte).<br>Weitere Informationen werden auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt. |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released.  
Go to [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) to find the current status.

### Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Germany

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Region Europe

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Germany  
☎ +49 451 882 0  
☎ +49 451 882 2080  
✉ [info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

### Region Asia Pacific

Draeger Singapore Pte. Ltd.  
Science Park Road  
The Galen #04-01  
Singapore 117525  
☎ +65 6872 9288  
☎ +65 6259 0398

### Region Middle East, Africa

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, United Arab Emirates  
☎ +971 4 4294 600  
☎ +971 4 4294 699  
✉ [contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

### Region Central and South America

Dräger Indústria e Comércio Ltda.  
AL. Pucurui - 51 - Tamboré  
06460-100 - Barueri - São Paulo  
☎ +55 (11) 4689-4900  
✉ [relacionamento@draeger.com](mailto:relacionamento@draeger.com)



Locate your Regional Sales  
Representative at:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)