

Technologie hybride révolutionnaire offrant une percée en matière de performance chimique

-Protection chimique extrême : les gants AlphaTec® 53-002 atteignent 17 produits chimiques sur 18 selon la norme EN 374:2016, dont 16 sont de classe 6 >480 minutes et 16 sur 18 > classe 2 selon la norme ASTM F739 avec une limite inférieure de 10 fois pour passer.

- Confort et dextérité accrus: processus de fabrication unique pour un ajustement optimisé avec une poignée en diamant surélevée pour des performances sûres dans un large éventail de scénarios.

- Durabilité améliorée: Ils possèdent également une résistance à l'abrasion conforme à la norme EN 388 pour une meilleure protection mécanique.

-Protection spécialisée : Et antistatique conformément aux normes EN 1149-3 pour éviter les blessures sur le lieu de travail.

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Recyclage et élimination des déchets
- Services publics

Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Outils ou robots de nettoyage/peinture
- Manipulation de produits chimiques
- Transfert de composants solides et liquides
- Gestion des fuites chimiques
- Nettoyage des fuites ou déversements



Principales propriétés


- **MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology** : Technologie multicouche unique de polymères en caoutchouc et de laminés en plastique pour une protection chimique extrêmement large.
- **Protection contre les risques multiples** : AlphaTec 53-002 offre une protection chimique de nouvelle génération tout en assurant une protection contre les risques secondaires, tels que les risques mécaniques.
- **Confort et performance** : Couche d'enfilage et de défilage unique pour faciliter l'utilisation

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- N,N'-diphénylthiourée
- Diphénylguanidine

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance



Technologies



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 53-002	Coating Material: Néoprène Featured Technology: MICROCHEM™	7 - 11	350 / 14	Noir	1 paire/pochette 36 pochettes/carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.