



Protection contre les coupures



Chaleur



Applications moyennes

Excellent confort et protection optimale dans les environnements à haut risque de coupure, favorisant une meilleure assiduité de port et une journée de travail sans interruption

- Technologie INTERCEPT™ Cut Resistant Technology offrant un degré élevé de protection contre les lacérations
- Gant léger alliant confort et dextérité, pour une meilleure acceptation par le porteur
- Conception exclusive masquant la saleté et haute résistance à l'abrasion pour une durée d'utilisation étendue du produit
- Gant polyvalent qui couvre différents risques, éliminant ainsi la nécessité de changer de gants entre les tâches
- Manipulation intermittente de composants pouvant atteindre une température de 100 °C




Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Services médicaux d'urgence
- Utilities
- Entreposage

Applications

- Opérations d'emboutissage
- Manipulation de tôles et de panneaux tôle
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Manipulation de composants structurels et de carrosserie
- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Assemblage et montage de composants
- Réglage de systèmes et vissage
- Changement d'outils et de matrices
- Découpe de plaques et de panneaux de verre
- Fixation de pièces et composants



Principales propriétés

- Résistance élevée à la coupure
- Dextérité élevée
- Confort et légèreté
- Conception masquant la saleté pour une durée d'utilisation étendue
- Résistance à la chaleur de contact de niveau 1 selon la norme EN 407
- Construction exempte de fibre de verre
- Sans latex de caoutchouc naturel
- Sans silicone

Technologies



Fibre glass free



Touchscreen Compatible



Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



4X32F



X1XXXX



0493



ABR



CUT



Ansell is top-rated among 6% of companies within PPE industry



4X32F



X1XXXX

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-542	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Kevlar®, Acier inoxydable, Nylon, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	213-267mm; 8,4-10,5 inches	Noir	• 12 paire par sachet; 12 sachets par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Oro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551