

Technisches Datenblatt

Dräger X-plore 8000 Helm PC-Visier

1.0 Allgemeine Daten						
1.1 Hersteller	Dräger Safety AG & Co. KGaA					
1.2 Bezeichnung	Dräger X-plore 8000 Helm PC-Visier					
	L1Z	L2Z	L3Z	L2T2	L3T4	
	hochklappbar, mit Kinnabschluss (L1) aus Zytec® FR (Z)	hochklappbar, mit Halsabschluss (L2) aus Zytec® FR (Z)	hochklappbar, mit Schulterabschluss (L3) aus Zytec® FR (Z)	hochklappbar, mit Halsabschluss (L2) aus Dupont™ Tychem® 2000 (T2)	hochklappbar, mit Schulterabschluss (L3) aus Dupont™ Tychem® 4000 (T4)	
1.3 Dräger Sachnummer	3710775	3710780	3710785	3710790	3710795	
1.4 GTIN-Code	04048675667766	04048675666653	04048675666660	04048675666677	04048675666684	
1.5 Verwendungszweck	Der Dräger X-plore® 8000 Helm mit PC-Visier dient als Atemanschluss für den Einsatz mit dem Gebläsefiltergerät Dräger X-plore® 8000 und dem Druckluft-Schlauchgerät Dräger X-plore® 9300.					
1.6 Funktionsbeschreibung	Der Dräger X-plore® 8000 Helm mit PC-Visier stellt über das Atemschutzgerät zugeführte Atemluft bereit. Die Atemluftversorgung erfolgt durch einen Atemschlauch an der Rückseite des Helmes mit Visier. Die Atemluft strömt von hinten über den Kopf des Trägers zum Einatembereich. Der entstehende Überdruck wirkt dem Eindringen von schadstoffhaltiger Umgebungsluft entgegen.					
1.7 Zulassungen	in Verbindung mit Dräger X-plore 8000 zugelassen (siehe technisches Datenblatt Dräger X-plore 8500 und Dräger X-plore 8700)					
	in Verbindung mit Dräger X-plore 9300 zugelassen (siehe technisches Datenblatt Dräger X-plore 9300)					
	Zulassung Kopfschutz	EN 397 LD -30 °C MM 440 V a.c.				
	Zulassung Augenschutz	ANSI/ISEA Z89.1 Typ 1, Klasse G				
		EN 166 1 BT 9 3				
1.8 Verwendung aufgrund der elektrostatischen Eigenschaften	ANSI/ISEA Z87.1 +					
	Kombination ohne Schutzfolie		Kombination mit Schutzfolie			
	Explosionsgefährdeter Bereich (Zone)	Explosionsgruppe	Explosionsgefährdeter Bereich (Zone)		Explosionsgruppe	
	Zone 20, 21, 22	IIIA, IIIB, IIIC	Zone 20, 21, 22		IIIA, IIIB, IIIC	
	Zone 0	IIA, IIB	Zone 0		IIA	
	Zone 1, 2	IIA, IIB	Zone 1, 2		IIA	
2.0 Technische Daten						
2.1 Materialien	L1Z	L2Z	L3Z	L2T2	L3T4	
	Helmabschluss:	Zytec			Tychem 2000	Tychem 4000
	Manschette:	Baumwolle				
	Visier:	PC				
	Helmschale:	PA				
	Visierahmen:	ABS				
	Komfortpolster:	EVA				
	Hartschaumchale:	PS Schaum				
	Schweißband:	Schaum				
	Kopfband:	PE				
	2.2 Größe des Visiers	26 x 17 cm				
2.3 Kopfumfang	52 bis 60,6 cm					
2.4 Gewicht	L1Z	L2Z	L3Z	L2T2	L3T4	
	942 g	1.012 g	1.152 g	962 g	997 g	
2.5 Farbe	grau und Helmabschluss: Zytec-Serie: grau, Tychem-Serie: weiß					
2.6 Arbeitstemperatur	-5 °C bis 50 °C					
2.7 Lagertemperatur	-10 °C bis 45 °C					
2.8 Arbeits-/ Lagerluftfeuchte	< 90 % relative Feuchte					
2.9 Haltbarkeit	5 Jahre					
2.10 Servicezeit	max. 3 Jahre					
3.0 Dokumentation						
3.1 Kennzeichnung	Typenschild enthält folgende Angaben					
	<ul style="list-style-type: none"> - Zulassungskennzeichnung: ("EN 12941 - TH3 bzw. EN 14594 Klasse 3B"; EN 397 LD -30 °C MM 440 V a.c.; ANSI/ISEA Z89.1 Typ 1, Klasse G; EN 166 1 BT 9 3; ANSI/ISEA Z87.1 +) - CE-Kennzeichen ("CE 0158") - UKCA-Kennzeichnung ("UKCA 0086") - Symbol "Gebrauchsanweisung beachten", "Lagerbedingungen" - Hersteller ("Dräger" und "UK Importer Draeger Safety UK") - Produktionsland ("Made in USA") - Herstellungsdatum - Sachnummer - Chargennummer - Größe: Umfang 52-60,6cm - Material: PA66 - Hinweis: Bei Beschädigungen muss der Helm ersetzt werden, um einen Kopfschutz garantieren zu können 					
3.2 Gebrauchsanweisung	<p>Jede Verpackungseinheit enthält eine Gebrauchsanweisung in folgenden Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch</p> <p>Online gibt es die Gebrauchsanweisungen der folgenden Sprachen: Bulgarisch, Chinesisch, Estnisch, Finnisch, Griechisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Ungarisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch</p>					

4.0 Verwenderhinweise und Einschränkungen

	<p>Das Produkt erfüllt die Mindestforderungen gemäß Norm nach angegebener Klasse und Typ (siehe Kennzeichnung). Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Dieses kann zu längeren oder kürzeren Haltezeiten führen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Zusätzlich ist das Wissen um alle relevanten Anwendungsregeln absolut notwendig (insbesondere die Einsatzbeschränkungen für Filtergeräte). Weitere Informationen werden auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.</p>
--	---