

Art. 7131128 *x-light*

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- ▶ Mikrofaser, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Gummizug
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



A<sup>micro</sup> KLIMAKLASSE 1



**TECHNIK**

**LAUFSOHL**

- 1\_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2\_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3\_Dämpfungssaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4\_Kraftstoffbeständigkeit

**351610**

Größe 35-48 (geschlossen)

**351710**

Größe 35-48 (offen)



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$